

Pegasol R150

PEGASOL R150 adalah satu bahan perlarut untuk membersihkan tangki mesin semburan kekabus dan ULV yang menggunakan Malathion Teknikal.

Keaktifan bahan minyak didalam campuran Malathion boleh mengakibatkan terhasilnya pemendapan didalam tangki. Jika pegasol dicampurkan didalam nisbah 1:1, ia boleh menghakiskan semula pemendapan dan membuat lebih lancar dan berkesan.

Pegasol boleh digunakan didalam pelbagai jenis tangki.

Cara menggunakan :

- 1. Masukkan Pegasol kedalam tangki.**
- 2. Tambahkan dengan Malathion.**
- 3. Tambahkan dengan bahan campuran minyak mengikut sukatan yang disyorkan.**

The chemical composition of oil-based carriers varies and these differences can cause sludge Formation of effect the solubility of Malathion Technical Grade. When mixed in the ratio 1:1, Pegasol will increase the effectiveness of Malathion in fogging and ULV applications.

Pegasol is compatible with most metal tanks. It is a limpid liquid of Specific Gravity approximately 0.9 kg / liter @ 16°C. Flashpoint about 63°C

Direction for use :

- 1. Add Pegasol to empty mixing tank.**
- 2. Add an equal amount of Malathion Technical Grade and mix until a homogeneous solution is achieved.**
- 3. Top up with oil-based carrier to the recommended concentration.**

PEGASOL is a co-solvent and flushing/cleaning agent for fogging/ULV application of Malathion Technical Grade.

Akuan pengilang :

Penjual tidak menjamin terhadap sebarang jua kemungkinan yang berkaitan dengan penggunaan bahan ini.

Diedarkan oleh :

5 Liter – 4.5kg



SYARIKAT PERNIAGAAN KEMUNCAK (000640840-P)

**No, 43, Jalan Meranti Jaya 12, Meranti Jaya Industrial Park,
47120 Puchong, Selangor Darul Ehsan.**

Tel : 03-8061 8346

Fax : 03-8060 1180

Office : 012-369 4346

Email : kemuncak56@gmail.com